ＮＲクリアカラー ホワイト 取扱説明書

この度は、「ＮＲクリアカラー ホワイト」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本紙は、本製品を正しく安全にお使いいただくための手引きです。ご使用前に必ずお読みください。
また、必要なときにご覧いただけるよう、大切に保管してください。

特長･用途

■白色の透明～半透明用着色剤です。
■弊社クラフトレジン商品の透明エポキシ樹脂、透明ウレタン樹脂に使用できます。
■「NRクリアカラー 4色セット」(別売)との併用により半透明の綺麗なパステルカラーが作れます。
※本製品は樹脂用着色剤であり、塗料ではありません。

安全にお使いいただくために

※本紙では、製品を安全にお使いいただくための注意事項を、次のように記載しています。
注意事項を守っていただけない場合、どの程度の影響があるかを示しています。

⚠警告	**取扱いを誤った場合、「人が死亡または重症などを負う可能性が想定される内容」を示しています。**
⚠注意	**取扱いを誤った場合、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容」を示しています。**

⚠警告

■本製品は有機溶剤を含んでいます。換気を必ず行ってください。
■火気のある場所（ストーブの近くなど） 、また高温の場所では絶対に使用しないでください。

⚠注意

■他の容器への移し替えはしないでください。誤飲事故の原因になります。
■子供の手の届かない所に保管してください。
■充分に換気のできる場所で使用し、蒸気は吸い込まないようにしてください。
■取扱い中は、皮膚に触れないようにして、保護めがね、保護手袋、前掛け、必要に応じて有機ガス用防毒マスク又は送気マスクを着用してください。
■取扱い後は、手、顔、首筋などをよく洗い、うがいを充分に行ってください。
■作業着等衣服に付着した場合には、汚染された衣服を直ちに脱ぎ、石鹸水で完全に洗い流してください。
■容器からこぼれた場合には、吸着しやすいものに染み込ませた後、密閉容器に回収してください。
■皮膚に付着した場合には、石鹸水で完全に洗い流してください。
■目に入った場合には、１５分以上洗眼した後、直ちに眼科医の診察を受けてください。
■蒸気・ガスを吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にした後、医師の診察を受けてください。
■誤って飲み込んだ場合には、直ちに医師の診察を受けてください。
■保管に関しては、容器を密閉し、直射日光や火気を避け、涼しい乾燥した場所にて保管してください。
■容器は、中身を使い切ってから廃棄してください。
■廃棄物の処理方法は、お住まいの各自治体の指示に従ってください。

入っているもの

■ＮＲクリアカラー ホワイト　■スポイト　■取扱説明書（本紙）

使用方法



1. 主剤(またはＡ液)側に本着色剤を付属のスポイトで添加します。
付属のスポイト1滴は約0.01gです。推奨の添加量は主剤(またはＡ液)100%に対して0.2%～2%（最大3%）です。

※別売「NRクリアカラー ４色セット」を使用してパステルカラーにする場合は、NRクリアカラー各色の添加量を0.1%以内にして、その添加量に対し本製品を5～10倍程度添加してください。

2. 添加した着色剤が均一になるまで主剤(またはＡ液)をよく撹拌します。

3. 各製品の取扱説明書の指示に従って規定の硬化剤(またはＢ液)と混合します。

性 状

商 品 名	ＮＲクリアカラー　ホワイト
品　　名	樹脂用着色剤
外　　観	白色液状
成　　分	酢酸ブチル、メチルイソブチルケトン、酸化チタン
危険物区分　（消防法）	第四類　第二石油類　非水溶性液体

その他

■品質管理には万全を期しておりますが、新品の状態で、原料中に異物が混入していたり、原料が変質している場合は、ご購入された販売店または弊社までご連絡ください。
■改良のため、製品の仕様を予告なく変更する事があります。
■本製品がお客様の用途に適しているかどうか、充分ご検討のうえ、お客様の責任でお決めいただくようお願いします。また、詳細な用途やその使用条件などは、弊社が管理できる範囲外のため責任は負いかねます。
■本製品は国内向けです。日本国外に持ち出される際は、事前にご相談ください。
■詳細な内容が必要な場合には、安全データシート（S.D.S.）をご参照ください。

2015/04/02　③

製造販売元　日新レジン株式会社
神奈川県横浜市戸塚区上矢部町2280番地
TEL　045-811-1093
FAX　045-811-0422

クラフトレジンのウェブサイト
たのしくつくろう
クラフトレジン！
http://craftresin.jp/